

DA INCASSO

Nuovo cronotermostato da incasso **Dafne**, compatto ed estraibile, adatto per essere abbinato alle placche delle principali serie civili, sia con altezza 35 mm che con altezza 45 mm.



DAFNE

Incasso	Alimentazione 1 x 1,5V	Intervallo impostabile 1 h	Temperature impostabili 3	Temperatura antigelo	Programma prolungamento	Programma manuale	Ingresso sonda temperatura esterna remotabile	Funzione Estate/Inverno	Ingresso comando combinatore telefonico	Display LCD

DA INCASSO

Settimanale



## Dafne

- ▶ Display LCD retroilluminabile alla pressione dei tasti a spegnimento temporizzato
- ▶ Cronotermostato digitale da incasso con visualizzazione dello stato di funzionamento, dell'ora e della temperatura interna ed esterna
- ▶ 4 temperature impostabili:
  - Temperatura antigelo
  - Temperatura di risparmio
  - Temperatura di comfort
  - Temperatura funzionamento manuale
- ▶ Tre diverse possibilità di programmazione:
  - Preimpostata
  - Personalizzata
  - Manuale
- ▶ Programmazione preimpostata: 7 programmi disponibili e modificabili per la regolazione della temperatura
- ▶ Funzionamento estate/inverno
- ▶ Programma prolungamento
- ▶ Programma count-down
- ▶ Ingresso per sonda supplementare solo per visualizzazione (vedi accessori)
- ▶ Ingresso comando combinatore telefonico (vedi accessori)
- ▶ Intervallo impostabile: minimo 1 ora
- ▶ Regolazione della temperatura del tipo ON-OFF e proporzionale
- ▶ Uscita relè bistabile con contatto in scambio da 8 A (250 VAC)
- ▶ Alimentazione: 1 batteria – micro stilo 1,5 V (tipo AAA)
- ▶ Indicazione batterie scariche

Codice	Modello	Colore
<b>VN166500</b>	Dafne	Grigio/Bianco

**SCHEMI DI COLLEGAMENTO**

Modello	Vista fronte	Vista laterale	Schema di collegamento
DAFNE			

**INFORMAZIONI TECNICHE**

**Caratteristiche generali**

		DAFNE
Alimentazione da rete	VAC	-
Alimentazione da batterie	VDC	1 stilo da 1,5
Frequenza	Hz	-
Autonomia	mesi	12
Assorbimento	VA	-
Riserva di carica	min	2
Fissaggio		Scatola 503
Portata relè uscita a 250 VAC	A	8
Programmazione		settimanale
Funzionamento estate / inverno		SI
Temperature impostabili		4
Misura della temperatura sonda interna	°C	0 ÷ + 37,7
Misura della temperatura sonda esterna	°C	-40 ÷ +60
Campo di regolazione temperatura:		
	Risparmio °C	+2 ÷ +20
	Comfort/Manuale °C	+2 ÷ +37,7
	Temp. comfort °C	+2 ÷ +37,7
	Antigelo °C	+2 ÷ +15
Intervallo tra due misure di temp.	s	60
Tipo di regolazione		ON-OFF o proporzionale
Risoluzione della temperatura	°C	0,1
Differenziale	°C	0,3
Protezione	IP	40
Temperatura di funzionamento	°C	0 ÷ +50
Temperatura di stoccaggio	°C	-10 ÷ +65
Risoluzione giornaliera	h	1

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

■ **Dafne:**

**La conformità alle Direttive Comunitarie:**  
**73/23/CEE** mod. da **93/68/CEE** (Bassa Tensione)  
**89/336/CEE** mod. da **92/31/CEE** e **93/68/CEE** (E.M.C.)  
 è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:  
 Sicurezza: **CEI EN 60730-2-7 / CEI EN 60730-2-9**  
 Compatibilità E.M.: **CEI EN 55014-2 / CEI EN 55014-1**