

Interruttore orario elettromeccanico

- **Giornaliero***
- **Settimanale****

Tipo 12.01

- Giornaliero
- 1 contatto in scambio 16 A
- Larghezza 35.8 mm
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

Tipo 12.11

- Giornaliero
- 1 contatto NO 16 A
- Larghezza 17.6 mm
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

Tipo 12.31-0000

- Giornaliero
- 1 contatto in scambio 16 A
- 72 x 72 mm
- Montaggio da retroquadro

Tipo 12.31-0007

- Settimanale
- 1 contatto in scambio 16 A
- 72 x 72 mm
- Montaggio da retroquadro

- Intervallo minimo di programmazione:
1 h (12.31-0007)
30 min (12.01)
15 min (12.11 - 12.31-0000)

* Stesso programma per ogni giorno

**** Diversi programmi per ogni giorno della settimana**

Per i disegni d'ingombro vedere pagina 14

Caratteristiche dei contatti

Configurazione contatti		1 scambio	1 NO	1 scambio	
Corrente nominale/Max corrente istantanea	A	16/—	16/30	16/—	
Tensione nominale/Max tensione commutabile V AC		250/—	250/—	250/—	
Carico nominale in AC1	VA	4000	4000	4000	
Carico nominale in AC15 (230 V AC)	VA	750	420	420	
Portata lampade:					
	incandescenza (230 V) W	2000 (contatto NO)	2000	2000	
	fluorescenza rifasata (230 V) W	750 (contatto NO)	750	750	
	fluorescenza non rifasata (230 V) W	1000 (contatto NO)	1000	1000	
	alogeni (230 V) W	2000 (contatto NO)	2000	2000	
Carico minimo commutabile	mW (V/mA)	1000 (10/10)	1000 (10/10)	1000 (10/10)	
Materiale contatti standard		AgSnO ₂	AgSnO ₂	AgCdO	
Caratteristiche dell'alimentazione					
Tensione di alimentazione (U _N)	V AC (50/60 Hz)	230	230	120 - 230	
	V DC	—	—	—	
Potenza nominale AC/DC	VA (50 Hz)/W	2/—	2/—	2/—	
Campo di funzionamento	AC (50 Hz)	(0.85...1.1)U _N	(0.85...1.1)U _N	(0.85...1.1)U _N	
	DC	—	—	—	
Caratteristiche generali					
Durata elettrica a carico nominale in AC1	cicli	50 · 10 ³	50 · 10 ³	50 · 10 ³	
Tipo di programmazione		giornaliero	giornaliero	giornaliero	settimanale
Intervallo di programmazione/giorno		48	96	96	24 (168/ settimana)
Intervallo minimo di programmazione	min	30	15	15	60
Precisione	s/giorno	1.5	1.5	1.5	
Temperatura ambiente	°C	-5...+50	-5...+50	-10...+50	
Categoria di protezione		IP 20	IP 20	IP 20	
Omologazioni (a seconda dei tipi)		 			