

# Scheda Tecnica

CODICE 65001

## VORT KRYO-POLAR EVO 11

Condizionatori d'aria locali



“VORTICE”




INTERTEK-GS

### DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Carica standard refrigerante (g)	280	Tipo Compressore	rotativo
Classe energetica in raffreddamento	A	Tipo di Refrigerante	R290
Frequenza (Hz)	50	Area di utilizzo (m <sup>2</sup> )	15-23
Numero Fasi (Ph)	1	EER	3,0
Numero velocità	3	EER in modalità "water-to-air"	3,42
Peso (Kg)	31	Portata max (m <sup>3</sup> /h)	495
Potenza assorbita raffreddamento (W)	1050	Potenza Raffrescamento (BTU/h)	10.918
Potenza assorbita raffrescamento modalità "water-to-air" (W):	930	Potenza Raffrescamento (W)	3,2
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	35	Potenza Raffrescamento "water-to-air" ((BTU/h)	10.822
Temperatura ambiente min funzionamento continuativo (°C)	18	Potenza Raffrescamento "water-to-air" (W)	3,17
Tensione (V)	220-240	Potenza sonora Lw [dB(A)]	65
		Pressione Sonora Lp in campo libero [dB(A)] 3 m	42,5

### DIMENSIONI



Diametro Ø (mm)	155
Dimensione A (mm)	414,5
Dimensione B (mm)	782,8
Dimensione C (mm)	424,5

#### PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: [prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)

# Scheda Tecnica

CODICE 65001

## VORT KRYO-POLAR EVO 11

Condizionatori d'aria locali



### DESCRIZIONE

- Involucro realizzato in resina termoplastica ABS.
- 4 modalità di funzionamento: automatico, raffrescamento, aria-aria e acqua-aria (funzione "SUPER COOL"), quest'ultima garantisce il risparmio energetico.
- Apparecchio in classe A dotato di doppia modalità di funzionamento: aria-aria e acqua-aria (funzione "SUPER COOL"), quest'ultima garantisce il risparmio energetico.
- Dotato di comandi elettronici con display LCD e di un moderno telecomando ad infrarossi per il controllo a distanza.
- Sistema di scarico continuo che trasforma automaticamente la condensa che si forma all'interno dell'apparecchio in vapore che viene poi espulso all'esterno.
- Timer programmabile: consente di programmare, nell'arco delle 24 ore e ad intervalli di 1 ora, l'accensione e lo spegnimento dell'apparecchio.
- Funzione "SLEEP": ottimizza i consumi notturni, innalzando di 1°C la temperatura impostata, per ciascuna delle due ore successive.
- Filtri antipolvere lavabili.
- Filtro ai carboni attivi che elimina i cattivi odori.
- Prodotto ermeticamente sigillato.
- Accessori in dotazione:
  - Adattatore tondo
  - Cover per adattatore tondo
  - Tubazione di scarico dell'aria calda
  - Pannello in plastica
  - Pannello in plastica con foro tondo
  - Tubo per lo scarico continuo della condensa
  - Filtro ai carboni attivi
  - Telecomando ad infrarossi.

#### PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)  
Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302  
Email prevendita: [prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)