



---

**IPDCAMS08FA**

---



---

Telecamera IP minidome a colori Day & Night, ottica fissa da 4 mm, risoluzione 4K@20 ips, contenitore waterproof IP66, 18 illuminatori ad infrarosso con portata di 20 metri (Smart IR), compatibile ONVIF 2.4.



**IPDCAMS08FA**

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Sensore telecamera	1/2.5" CMOS Sony Starvis Technology back-illuminated pixel
Obiettivo telecamera	4mm
Campo visivo orizzontale (°)	90
Campo visivo verticale (°)	64
Campo visivo diagonale (°)	120
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/10000
Slow shutter	Sì
Sensibilità (lux)	0.01 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>52 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Risoluzione video (H x V - pixel)	4K (8MP)

**CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE**

Compressione video	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / MJPEG / AVI (Triple streaming)
Frame rate	4K@20fps, 5MP / 3MP / FULL-HD (1080p)@30fps
Protocolli supportati	DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, ONVIF 2.4, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Utenti collegati contemporaneamente	3
Sicurezza della rete	Autorizzazione multi-utente, HTTPS, cifratura AES, verifica RTSP
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer
Controllo remoto da mobile	app Comelit View Smart (Android, iOS)

**FUNZIONI**

Motion detection (zone)	396
Zone di privacy (n°)	3
Compensazione contro luce (BLC)	BLC


**IPDCAMS08FA**
**FUNZIONI**

Effetti digitali	Modalità Corridoio (rotazione 90°/270°), Anti-flicker (50/60Hz), Defog, Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), Tampering, Zone ROI
Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR (50dB)
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	AWB, Esterno, Interni, Manuale
Controllo guadagno automatico (AGC)	Sì
Titolazione telecamera	Sì

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

N° led IR / distanza di illuminazione	18 led 14 μ / 20m (Smart IR)
Grado protezione IP	IP66
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Supporto scheda SD (scheda non fornita)	Micro-SD (128GB max)

**DATI GENERALI**

Tensione di alimentazione (VAC)	100÷240, 50÷60Hz
Tensione di alimentazione (VDC)	12,00
Assorbimento max (W)	10,20
Alimentazione POE	Standard IEEE 802.3af
Assorbimento con alimentazione PoE (W)	14,50
Diametro (mm)	93
Altezza (mm)	75,00
Peso (g)	400
Tipo rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Minidome
Colore	Bianco e nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-20 ÷ 60



---

**IPDCAMS08FA**

---

**DATI GENERALI**

Umidità di funzionamento RH max (%)	95
-------------------------------------	----



---

**IPDCAMS08FA**

---

**ACCESSORI**



**JBSFIX66A**

**BOX METALLICO FIXFOCAL SMART, IP66**

Box metallico per il fissaggio delle telecamere ad ottica fissa della serie Smart art. IPBCAMS02FA, IPBCAMS05FA, IPBCAMS08FA, IPDCAMS02FA, IPDCAMS05FA, IPDCAMS08FA, grado di protezione IP66.



**PMS01A**

**STAFFA A PALO PER JUNCTION BOX DA ESTERNO**

Staffa per il fissaggio a palo dei junction box art. JBSVARI66A, JBSFIX66A.



**WMSFIX01A**

**STAFFA DA MURO MINIDOME FIXFOCAL SMART**

Staffa per il fissaggio a muro delle minidome ad ottica fissa della serie Smart art. IPDCAMS02FA, IPDCAMS05FA, IPDCAMS08FA.

---