



IPDCAMS08ZA



Telecamera IP minidome a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocal da 3.6÷11 mm con funzione autofocus, risoluzione 4K@20 ips, contenitore waterproof IP66, 4 led ad infrarosso con portata di 40 metri (Smart IR), compatibile ONVIF 2.4.


IPDCAMS08ZA
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/1.8" CMOS OV Progressive Scan
Obiettivo telecamera	3.6÷11mm, motorizzato, autofocus
Campo visivo orizzontale (°)	46÷112
Campo visivo verticale (°)	26÷60
Campo visivo diagonale (°)	53÷133
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/10000
Slow shutter	Sì
Zoom ottico telecamera	3x
Sensibilità (lux)	0.01 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>52 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Risoluzione video (H x V - pixel)	4K (8MP)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / MJPEG / AVI (Triple streaming)
Frame rate	4K@20fps, 5MP / 3MP / FULL-HD (1080p)@30fps
Protocolli supportati	DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, ONVIF 2.4, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Utenti collegati contemporaneamente	3
Sicurezza della rete	Autorizzazione multi-utente, HTTPS, cifratura AES, verifica RTSP
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer
Controllo remoto da mobile	app Comelit View Smart (Android, iOS)

FUNZIONI

Motion detection (zone)	396
Zone di privacy (n°)	3



IPDCAMS08ZA

FUNZIONI

Compensazione contro luce (BLC)	BLC
Effetti digitali	Modalità Corridoio (rotazione 90°/270°), Anti-flicker (50/60Hz), Defog, Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), Tampering, Zone ROI
Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR (50dB)
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	AWB, Esterno, Interni, Manuale
Controllo guadagno automatico (AGC)	Sì
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

N° led IR / distanza di illuminazione	4 led 42 μ / 40m (Smart IR)
Grado di protezione antinvandalo IK	IK10
Grado protezione IP	IP66
Movimento telecamera su 3 assi	Sì
Ingressi/uscite allarme	1/1
Ingressi/uscite audio	1/1 (G.711), 2 way
Supporto scheda SD (scheda non fornita)	Micro-SD (128GB max)

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione (VAC)	100÷240, 50÷60Hz
Tensione di alimentazione (VDC)	12,00
Assorbimento max (W)	12,00
Alimentazione POE	Standard IEEE 802.3af
Assorbimento con alimentazione PoE (W)	14,50
Diametro (mm)	159
Altezza (mm)	132,00
Peso (g)	1400



IPDCAMS08ZA

DATI GENERALI

Tipo rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Minidome
Colore	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-20 ÷ 60
Umidità di funzionamento RH max (%)	95



IPDCAMS08ZA

ACCESSORI



WMSVARIO1A STAFFA DA MURO MINIDOME VARIFOCAL SMART

Staffa per il fissaggio a muro delle minidome varifocal della serie Smart art. IPDCAMS02VA, IPDCAMS02ZA, IPDCAMS05VA, IPDCAMS05ZA, IPDCAMS08ZA.